

Les forets béton SDS-plus EasyGel Protect :



Spécialement conçus pour l'utilisation de la gamme EGP percement, les forets « EGP » vous garantissent une étanchéité parfaite lors de vos percements sur matériaux.

La goujure courte de la mèche permet de conserver le gel et les poussières produites par le foret à l'intérieur de l'EGP percement.

Description



- Plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante.
- Angle de plaquette 135°.
- 3 points de contacts simultanés.
- La nouvelle hélice offre un double taillage : demi-ronde et carrée.
- Attachement compatible sds-plus.

Avantages

- La plaquette 3 taillants monobloc est une solution tous bétons.
- La pointe auto-centrante apporte de la précision lors du démarrage du trou.
- La géométrie de la tête garantie un trou parfaitement rond et calibré.
- L'hélice carrée accélère la remontée de la poussière et augmente la durée de vie du foret.

Matériaux

- Béton armé, pierre, brique.

| Diamètre (mm) | Longueur foret (mm) | Longueur goujure (mm) | Référence produit |
|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| 6 | 210 | 35 | FAEGP 6 |
| 8 | 210 | 45 | FAEGP 8 |
| 10 | 210 | 55 | FAEGP 10 |